

PSS K F | Высокоскоростные куттеры

Преимущества

- Мелкое измельчение и доскональное перемешивание предварительно измельченного сырья
- Быстрая подготовка мелкозернистой и крупнозернистой продукции
- Исключительное качество окончательного продукта
- Низкий уровень шума, минимальный механический износ, простая и быстрая замена ножей
- Исключительное измельчение
- Панель управления размещена в поле зрения обслуживающего персонала, электрические и подвижные части закрыты защитными кожухами
- Полированная поверхность
- Простая и быстрая чистка
- Гигиенический дизайн сводит к минимуму возникновение бактерий



PSS высокоскоростные куттеры, предназначены для небольших и средних цехов пищевой промышленности и служат для мелкого измельчения, досконального перемешивания предварительно измельченного сырья и приготовления эмульсий. На высокоскоростных куттерах PSS возможно подготовить как мелкозернистую, так и крупнозернистую продукцию исключи-

тельного качества. Качественная PSS система ножей, выделяющаяся высокой режущей скоростью, гарантирует очень простую и быструю переработку сырья. Оригинальное размещение ножей, обеспечивает низкий уровень шума, минимальный механический износ и в случае необходимости возможность простой и быстрой замены. PSS высокоскоростные

куттеры, обеспечивают привходящие результаты при резке и подготовке необходимого качества окончательного продукта. PSS K 120 F оборудован полуавтоматическим выгрузителем, позволяющим просто и без проблем осуществить выгрузку сырья.

ПАРАМЕТРЫ	PSS K 50 F	PSS K 80 F	PSS K 120 F
Привод ножевого вала	18,5 кВт	45 кВт	55 кВт
Управление при помощи частот. преобраз-ля	Да	Да	Да
Привод чаши	0,55 кВт	0,75 кВт	1,1 кВт
Привод выгрузателя	-	-	0,75 кВт
Вес оборудования	1 040 кг	1 520 кг	1 850 кг
Основные размеры			
A	1 460 мм	1 980 мм	2 000 мм
B	1 100 мм	1 435 мм	1 600 мм
C	1 520 мм	1 780 мм	1 760 мм
D	920 мм	1 080 мм	1 210 мм
E	905 мм	980 мм	990 мм
F	1 280 мм	1 460 мм	2 255 мм
Режущая скорость	95 м/с	110 м/с	125 м/с
Объем чаши	50 л	80 л	120 л
Напряжение сети	3/PE/N; 50Hz; 230/400 V; TN-S	3/PE/N; 50Hz; 230/400 V; TN-S	3/PE/N; 50Hz; 230/400 V; TN-S
Нормир. переменное напряжение	230/400 V ± 10%	230/400 V ± 10%	230/400 ± 10 %
Напряжение управления	230/24 V AC	230/24 V AC	230/24 V AC

Управление

PSS K управляются при помощи джойстиков. На обоих моделях куттеров панель управления размещена в поле зрения обслуживающего персонала с возможностью беспрепятственного доступа.

Безопасность и манипуляция

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала все электрические и подвижные части расположены внутри оборудования и закрыты защитными кожухами.

Гигиена и дезинфицирование

PSS KF изготовлены из пищевой нержавеющей стали AISI 304 и все наружные и внутренние части, которые вступают в контакт с продуктом – полированы. Идеальная герметичность и ровная поверхность позволяют произвести простую и быструю чистку. Гигиенический дизайн PSS куттеров сводит к минимуму возникновение бактерий.

