





FT 1

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 Carrozzeria: ACCIAIO INOX AISI 304/SB
Dimensioni: mm 240x460x320h
Peso: kg 12,5
Tensione: 230V 50 Hz
Potenza massima assorbita: 350 VA (230 H) - 350 VA (110V)
Dim. max vaschette: sistema a slitta
standard 1x190x137x70h / 1x95x137x45h

 Bodywork: ACCIAIO INOX
Size: mm 240x460x320h
Weight: kg 12,5
Voltage: 230V 50 Hz
Max power absorption: 350 VA (230 H) - 350 VA (110V)
Max trays size: sledge system
standard 1x190x137x70h / 1x95x137x45h

 Carrosserie: ACCIAIO INOX
Dimensions: mm 240x460x320h
Poids: kg 12,5
Voltage: 230V 50 Hz
Puissance max. absorbé: 350 VA (230 H) - 350 VA (110V)
Dim. max barquettes: système à coulisseau
standard 1x190x137x70h / 1x95x137x45h

 Carrocería: ACCIAIO INOX
Medidas: mm 240x460x320h
Peso: kg 12,5
Tensión: 230V 50 Hz
Potencia absorbida max: 350 VA (230 H) - 350 VA (110V)
Medidas max.de barquetas: sistema a trineo
standard 1x190x137x70h / 1x95x137x45h



OPTIONAL

 Regolazione temperatura manuale

 Manual temperature regulation

 Regulation temp. manuelle

 Programación temp. de soldadura manual

TERMOSIGILLATRICI DI VASCHELETTE

FRIULMED s.r.l. unipersonale

Sede legale: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - ITALY

Sede amm.va/Magazzino: Via dell'artigianato 26/a - 30024 Musile di Piave (VE) - ITALY

Office: tel. +39.0481.412025 - +39-0421.560942 - fax: +39.0421.456325 -

CODICE FISC. E P.IVA: 00448700310 - www.friulmed.it - email: info@friulmed.it

www.friulmed.it
email: info@friulmed.it