

ESM 4550 / ESM 4550/1

Машина для ручного удаления
шкурки и жирового слоя

СНЯТИЕ ШКУРКИ

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ



Применение ESM обеспечивает следующие преимущества

- для оптимизации процесса за один и тот же рабочий цикл производится две операции: снятие шкурки и обезжиривание.
- улучшенная рабочая эргономика дает возможность получить стабильно высокое качество обработки.
- гибкость в использовании благодаря выбору специальных опорных столиков, например для обработки лопатки и окорока.
- практичная конструкция машины позволяет повысить пропускную способность благодаря минимальному времени переоснастки.

MAJA[®]

МАЙЯ машина для удаления шкурки ESM 4550/1 предназначена для снятия шкурки и жирового слоя с круглых кусков свинины (без кости) согласно действующим нормативам ЕС. Дизайн машины был разработан в соответствии с эргономическими требованиями. Он позволяет осуществить эффективный и бережный процесс работы, который проявляется в стабильно высоком качестве удаления шкурки и жирового слоя.

Принцип снятия шкурки ESM: Гибкое применение – удобно работать!

широкая сфера применения

ESM 4550: Для ручного (открытого) удаления шкурки с круглых кусков свинины, например с лопатки, заднего окорока, со свиных ножек, с и без кости.

ESM 4550/1: Для ручного (открытого) удаления шкурки и одновременного обезжиривания круглых кусков мяса (без кости), прежде всего с лопатки и заднего окорока.

Исполнение & характеристики

удобная для обслуживания геометрия машины:

- специальная форма боковых стенок позволяет оператору находиться вплотную к машине и над обрабатываемым продуктом. Это экономит силы обслуживающего персонала и обеспечивает стабильно высокое качество обработки.
- конструкция машины дает возможность использовать ящики EIII для сбора шкурки. Благодаря этому вдвое реже необходимо выгружать шкурку – экономия времени!
- Приемный ящик для шкурки можно извлечь как с фронтальной, так и с обратной стороны машины. Это облегчает размещение машины внутри комплектных линий.
- Эргономическое исполнение ножной педали (плоская форма). Комфортное положение ноги оператора без риска сдавливания.

оптимизация рабочих шагов снятия шкурки/обезжиривания

ESM 4550/1:

- путем использования обезжиривающего ножа с продукта можно одновременно удалять шкурку и жировой слой любой толщины.
- сало и шкурка выводятся из машины отдельно, без необходимости рассортировки. Это помогает сэкономить один рабочий цикл.

специальный зубчатый вал:

- используемая форма зубьев и их заточки позволяет равномерно обрабатывать как свежую, так и сухую шкурку.

быстрая и несложная смена сырья:

- перенастройка машины на обработку другого куска/продукта производится без инструментов. За несколько секунд можно легко поменять рабочий столик и снять обезжиривающий нож.



улучшенная рабочая эргономика дает возможность получить стабильно высокое качество обработки.



Рычаг справа и слева для регулирования уровня толщины жира/шпика.



Сканировать QR-код для получения дополнительной информации и видео.
ESM 4550



Сканировать QR-код для получения дополнительной информации и видео.
ESM 4550/1

Исполнение & характеристики: Разнообразно применяемо и ориентированно на пользователя.

- это позволяет гибко использовать машину в различных линиях, например в соединении с конвейером обработки лопатки и/или окорока.
- **ESM 4550:** стандартный рабочий столик просто
ESM 4550/1: стандартный рабочий столик: круглый. стандартный рабочий столик круглой формы облегчает обслуживание и позволяет оптимально подвести особенно крупные и тяжелые куски окорока и лопатки (без кости) к узлу обработки.
- **ESM 4550/1** машина может работать и только в режиме удаления шкурки (без обезжиривающего ножа).

регулируемый по высоте выходной столик:

- гибкая адаптация к условиям и требованиям предприятия.

регулируемая толщина снятия шкурки согласно действующим нормам безопасности для установок удаления шкурки 12355:

- установка определенной толщины нарезки производится с помощью бокового рычага.

регулировка толщины жирового слоя ESM 4550/1:

- настройка плавно регулируемой толщины жирового слоя производится с помощью двух ручных рычагов удобной формы. Это позволяет производить регулировку индивидуальной толщины слоя с левой и правой стороны куска в зависимости от его анатомической формы.

быстрое время сборки:

- Все демонтируемые для мойки детали, как например опорный столик, его доска и нож для обезжиривания снимаются без инструментов путем пары ручных операций.

Все демонтируемые для мойки детали, как например опорный столик, его доска и нож для обезжиривания снимаются без инструментов путем пары ручных операций:

- Благодаря этому никаких случайных повреждений ножевого фиксатора при обслуживании. Это обеспечивает стабильно хорошее качество обработки и сокращает расходы на техобслуживание.
- Кроме того уменьшается риск получения травм оператором и мойщиками.

быстрозажимной замок облегчает замену ножа:

- Быстрое и несложное обслуживание, без инструментов!
- Быстрый демонтаж ножей без инструментов после окончания работы уменьшает риск получения травм обслуживающим персоналом.



ESM 4550: стандартный рабочий столик просто



регулируемый по высоте выходной столик



для оптимизации процесса за один и тот же рабочий цикл производится две операции: снятие шкурки и обезжиривание.

MAJA®

тип	Ширина реза мм	Ширина мм	Глубина с гориз. разг. столиком мм	Высота с обезжир. ножом мм	Электроподключение kW 400В/50Гц/ 3фазы	Вес машины кг
ESM 4550	554	1027	832 – 860	998	0,75	190
ESM 4550/1	554 / 530	1027	832 – 860	прим. 1176	0,75	216



[посмотреть 1]



[посмотреть 2]



[посмотреть 3]

Исполнение & характеристики

Высокий уровень безопасности:

- Машина соответствует действующим в настоящее время директивам ЕС и Европейским нормативам EN 12355 для установок для снятия шкурки и пленки. модель машины принята BGN (профессиональная ассоциация предприятий пищевой и гостиничной сферы Германии) и имеет знак проверки безопасности GS.

Надежная и гигиеническая конструкция в Hygienic Design:

- покатые поверхности обеспечивают оптимальный слив воды при мойке.
- все крепёжные детали допущены к использованию в установках для производства пищевых продуктов.
- Открытие прижимной планки на фиксаторе ножа без инструментов.

МАЙЯ-качество для стабильности и долговечности:

- использование стальных листов толщиной 2 – 10 мм, что обеспечивает высокую стабильность, долгий срок службы и ценовую устойчивость.

Оснастка & опции

Другие столики ESM 4550:

- **Рабочий столик: круглый лопатки:** рабочий столик круглой формы облегчает обслуживание. [посмотреть 1]

Другие столики ESM 4550 и ESM 4550/1:

- **Столик для лопатки (короткий):** Укороченный столик для упрощённой обработки окорока с костью и лопатки «теннис». [посмотреть 2]

Специальное исполнение ESM 4550 и ESM 4550/1:

- с встроенным отводным транспортёром для автоматической выгрузки шкурки.
- По выбору с правой или левой стороны машины для большей гибкости при размещении. [посмотреть 3]

ESM 4550/1 5 / 2015 RU
Возможны изменения.