



Описание:

Диаметр режущей решетки - 300 мм

Преимущественно из нержавеющей стали

Для резки замороженных мясных блоков следующих максимальных габаритов: 900 мм x 500 мм x 150 мм

По желанию со специальным шнеком для свежего мяса

Воронка емкостью 460 л

Односкоростной, как и двухскоростной рабочий шнек, или бесступенчатый рабочий шнек с 6 заранее программируемыми скоростями

Односкоростной трехфазный двигатель, защита от влаги согласно IP 23, мощность - около 90 кВт или 78/105 кВт

По желанию с главным, бесступенчатым приводом с отрегулированной частотой мощностью примерно 140 кВт

Шкаф комплектного распределительного устройства установленный отдельно

Гидравлическое прижимающее устройство

Контроль термической перегрузки

Гидравлический выталкиватель шнека

Корпус шнека, шнек и запорная гайка из нержавеющей стали

Опоры - соответствующие подкатной высоте тележек (BW 200)

Устройство на выходе продукта для защиты рук от повреждений, электрически блокируемое

Выключатель-предохранитель на верхнем краю воронки

Нержавеющая шнековая тележка облегчающая установку и демонтаж шнека волчка

Конвейерная лента (по желанию с металлоискателем), соответствующее загрузочное устройство с поперечными распорками

Много других вариантов оснащения