



MACCHINA / MACHINE

Deposito / Storage Bin
D 205 (KF 205 - 255) - D 255 (KF 205 - 255)
D 305 (KF 305) - D 405 (KF 405)
DR 140 - DR 320

Dimensioni macchina / Machine dimensions
L / W 538
P / D 663
H / H 650

Dimensioni imballo / Packaging dimensions
L / W 600
P / D 750
H / H 840

Peso Macchina / Machine Weight
79 kg

Peso con Imballo / Weight with Packaging
87 kg

Voltaggio / Voltage
230 V / 1 / 50Hz

Finitura / Finish
acciaio inox

Gas refrigerante / Refrigerant gas
R404a

Condizioni di esercizio (min / max)
 Running conditions (min / max)

TEMP. AMBIENTE / AMBIENT TEMP. **10°C / 40°C**

TEMP. ACQUA / WATER TEMP. **5°C / 35°C**

TENSIONE ELETTRICA / VOLTAGE **-10% / +10%**

PRESSIONE ACQUA / WATER PRESSURE **1 Bar / 5 Bar**

GHIACCIO / ICE

Tipologia / Type
Granulare / Iceflake

Produzione giornaliera / Daily ice production
330 kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO / MODEL	RAFFREDDAMENTO / COOLING	POTENZA FRIGORIFERA / COOLING POWER	POTENZA ASSORBITA / ABSORBED POWER	FUSE / FUSE	Kwh/100kg	l/h
SF 300 A	ARIA / AIR	2650W	1200W	16A	10,8	11
SF 300 W	ACQUA / WATER	2650W	1200W	16A	9	115

PRODUZIONE DI GHIACCIO / ICE PRODUCTION

RAFFREDDAMENTO AD ARIA / AIR COOLED UNIT

		ACQUA / WATER				
		°C / °F	32° / 90°	21° / 70°	15° / 60°	10° / 50°
AMBIENTE AMBIENT	10° / 50°		260 kg	290 kg	305 kg	320 kg
	21° / 70°		255 kg	285 kg	300 kg	315 kg
	32° / 90°		210 kg	240 kg	255 kg	270 kg
	38° / 100°		190 kg	220 kg	235 kg	250 kg

PRODUZIONE DI GHIACCIO / ICE PRODUCTION

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA / WATER COOLED UNIT

		ACQUA / WATER				
		°C / °F	32° / 90°	21° / 70°	15° / 60°	10° / 50°
AMBIENTE AMBIENT	10° / 50°		270 kg	300 kg	315 kg	330 kg
	21° / 70°		265 kg	295 kg	310 kg	325 kg
	32° / 90°		260 kg	290 kg	305 kg	320 kg
	38° / 100°		250 kg	280 kg	295 kg	310 kg

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

