

TL 300

Компактная модель, полноценный результат



 **High Quality**
aus Deutschland
made in Germany

TL 300

Полуавтоматическая машина для упаковки в готовые лотки



Мощнейшая в своем классе

Надежное исполнение, простота в обслуживании, солидное исполнение из нержавеющей стали и безусловное гигиеническое исполнение Clean Design от компании WEBOMATIC характеризует современную машину TL 300.

Благодаря своим компактным размерам эта машина не требует больших площадей для работы и обслуживания: даже в небольших производственных помещениях она без проблем найдет свое место, включая угловое

размещение. Особо практичным является конструктивное решение ориентированное на фронтальное обслуживание машины: все важные компоненты машины легко доступны и обслуживаются с лицевой стороны, рабочий инструмент и пленка надежно спрятаны под откидывающейся крышкой машины.

Тем самым эта машина является идеальным и малобюджетным решением для упаковки в готовые лотки на профессиональном уровне. Она

идеально подходит для ежедневного использования как на небольших производствах и лабораториях, так и для предприятий с высокой производительностью.

Машина используется для упаковки любых свежих продуктов, например мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, салатов, деликатесных и макаронных изделий, выпечки, готовых блюд, а также медицинских и непищевых продуктов.



ОПЦИОНАЛЬНО доступны версии машин с более привлекательной внутренней обрезкой по шву запечатывания «Inside-Cut» или в исполнении «Pseudo-Skin», когда продукт после процесса упаковки надежно фиксируется при помощи специальной верхней пленки на дне лотка. Тем самым более привлекательно выглядят продукты в маринадных заливках, продукты глубокой заморозки не обмораживаются и не покрываются инеем, а свежее мясо, например, КРС может беспрепятственно дозревать.

Просто и с превосходным результатом

Управление полуавтоматическим трейсилером осуществляется при помощи практичной сенсорной панели с несложной и интуитивной навигацией по меню, что позволяет даже малоквалифицированному персоналу управлять машиной. Стоит только выбрать программу, уложить лотки с продуктом и закрыть вакуумную камеру – остальное сделает машина самостоятельно. Весь дальнейший

процесс после закрытия вакуумной камеры полностью автоматизирован, начиная с вакуумирования, газации, запечатывания лотков и заканчивая контурной резкой высокой точности. Результат на лицо: привлекательная упаковка с прочным швом запайки и идеальной обрезкой, которая сразу может быть представлена не полке в магазине с максимальными сроками хранения.

Быстрая смена рабочего инструмента и пленки гарантирована конструкцией



Гигиеническое исполнение Clean Design от компании WEBOMATIC: Полностью из нержавеющей стали, что облегчает мойку и чистку машины

Мобильная тележка для для сменных форматов - облегчает использование и обслуживание машины

Гибкая: Достаточно места для различных форматов, до восьми лотков в одном формате

Без проблем: Смена формата без применения без какого-либо инструмента

Четкий и функциональный дизайн



машины и производится при помощи нескольких рабочих шагов и без дополнительных инструментов за считанные минуты.

Гигиеническое исполнение Clean Design от компании WEBOMATIC

Все важные для общей гигиены части машины расположены в легкодоступных местах и подготовлены для последующей мойки. Установленный новый стандарт WEBOMATIC Clean Design улучшил свои гигиенические

аспекты: скошенные элементы и поверхности изначально снижают возможность загрязнений, а также облегчают тщательную мойку и чистку машины.

ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ: Приспособленная под нужды клиента мобильная тележка для сменных форматов облегчает использование и обслуживание машины. Занимающая мало места, гигиеничная и защищающая форматы от внешних повреждений она вмещает в себя до

четырёх дополнительных форматов, а при смене инструмента тележку можно подкатить непосредственно к машине, тем самым облегчить физическую нагрузку на обслуживающий персонал.

Готовая для упаковки пищевых продуктов



Разнообразие продуктов в лотках:

Предпочитаете круглую или квадратную, цветную или прозрачную? Полимерную, картонную, бумажную или алюминиевую? С уголком легкого открывания или нет?

Даже самый маленький упаковщик в готовые лотки WEBOMATIC предлагает широкий спектр вариантов упаковки: Все лотки применяемые в торговле с термосвариваемой поверхностью могут быть упакованы на TL 300. Внутренняя камера (базовые размеры 400 x 300 мм) имеет большие возможности для применения разнообразных форматов – от евроупаковки до упаковки

гастрономического стандарта.





В зависимости от продукта возможно подобрать индивидуальные режимы упаковки: Возможно простое запечатывание лотка, его вакуумирование, газация и запайка лотка или вакуумирование и запайка лотка Pseudo-Skin.

ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ: Для работы на литографированной пленке машина TL 300 может быть оснащена фотометочным устройством. Также возможно последующее дооснащение этой опцией.

Технические параметры

Полуавтоматическая машина для упаковки в готовые лотки TL 300

Лотки:

Материал лотков:	PP, PS, A-PET, C-PET, EPS, бумага, картон, алюминий			
Максимальные размеры лотка:				
1 лоток за такт	 400 x 300 x 120 мм	3 лотка за такт	 117 x 300 x 120 мм	
	 Ø 300 x 120 мм		 390 x 058 x 120 мм	
2 лотка за такт	 190 x 300 x 120 мм	4 лотка за такт	 190 x 144 x 120 мм	
	 400 x 144 x 120 мм		 400 x 058 x 120 мм	
	 Ø190 x 120 мм		 82 x 300 x 120 мм	
			 Ø 144 x 120 мм	
6 лотков за такт	117 x 144 x 120 мм		8 лотков за такт	190 x 058 x 120 мм

Другие форматы по запросу.

Формат в сборе с плитой запечатывания и ножами контурной обрезки пленки.

Технические параметры:

Управление:	Программируемый контроллер (SPS) Mitsubishi
Сенсорный экран:	цветной сенсорный экран Mitsubishi, с высоким разрешением
Производительность:	до 7 тактов/мин., в зависимости от продукта и комплектации
Габариты:	995 x 795 x 1.600 мм (Ш x Г x В, в закрытом состоянии)
Рабочая высота:	870 мм (± 50 мм)
Вес:	примерно 375 кг, в зависимости от комплектации
Транспортировка пленки:	полностью автоматическая с намоткой остатков пленки, система быстрого натяжения пленки с сердечником 3"/76 мм
Ширина верхней пленки:	макс. 350 мм, в зависимости от используемого лотка
Диаметр рулона пленки:	макс. 300 мм
Электропитание:	400 В, 50 Гц, 3 фазы, N, PE, другое напряжение доступно опционально
Мощность:	от 3,5 кВт до 5,5 кВт, в зависимости от комплектации
Сжатый воздух:	около 12 л/такт с постоянным давлением 7 бар
Водяное охлаждение:	не требуется
Вакуумный насос:	55, 63 или 100 м3/час, внутреннего размещения

Полезные опции:

Фотометочное устройство
Телекоммуникационный модуль
Сепаратор
Кислородная версия машины
Газосмеситель
Устройство поднятия готовых лотков
Мобильная тележка для сменных форматов
Обрезка по контуру запайки «Inside-Cut»
Опция «Pseudo-Skin»
Мобильная версия машины на колесах



WEBOMATIC®

Maschinenfabrik GmbH

Hansastr. 119

D-44866 Vochem

Телефон +49 (0) 2327-3099-0

Факс +49 (0) 2327-3099-29

info@webomatic.de

www.webomatic.de



Оставляем за собой право на технические изменения.
Все машины WEBOMATIC соответствуют действующим
Европейским нормам CE, EMV, EAC.