

# FT 3



TERMOSIGILLATRICI DI VASCHE



## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS



**Carrozzeria: ACCIAIO INOX AISI 304/SB**  
Pompa di vuoto: 25 mc/h  
Dimensioni: mm 525x625x1125h  
Peso: kg 118  
Tensione: 230V 50 Hz  
Potenza massima assorbita: 2850 VA (230H) - 2850 VA (110V)  
Pressione finale: 0,5 mbar  
Potenza pompa: 750 W (50 Hz) - 900 W (60Hz)  
Dim. max vaschette: 330x267x130 mm

**Bodywork: ACCIAIO INOX AISI 304/SB**  
Vacuum pump: 25 mc/h  
Size: mm 525x625x1125h  
Width: kg 118  
Power grid voltage: 230V 50 Hz  
Max power absorption: 2850 VA (230H) - 2850 VA (110V)  
Final pressure: 0,5 mbar  
Pump power: 750 W (50 Hz) - 900 W (60Hz)  
Max tray size: 330x267x130 mm

**Carrocería: ACCIAIO INOX AISI 304/SB**  
Bomba de vacío: 25 mc/h  
Medidas: mm 525x625x1125h  
Peso: kg 118  
Tensión: 230V 50 Hz  
Potencia absorbida max: 2850 VA (230H) - 2850 VA (110V)  
Presión final: 0,5 mbar  
Potencia de la bomba: 750 W (50 Hz) - 900 W (60Hz)  
Dim. max barquetas: 330x267x130 mm

**Carrosserie: ACCIAIO INOX**  
Pompe de vide: 25 mc/h  
Dimensions: mm 525x625x1125h  
Poids: kg 118  
Voltage: 230V 50 Hz Puissance max absorbé: 2850 VA (230H) - 2850 VA (110V)  
Pression finale: 0,5 mbar  
Puissance de la pompe: 750 W (50 Hz) - 900 W (60Hz)  
Dim. max barquettes: 330x267x130 mm

VUOTO+GAS-ULTRAVUOTO-ULTRAGAS  
VACUUM+GAS-ULTRAVACUUM-ULTRAGAS  
SOUS VIDE+GAZ-ULTRA SOUS VIDE-ULTRAGAZ  
VACÍO+GAS-ULTRA VACÍO-ULTRAGAS

## OPTIONAL

- Ha la possibilità di fare il sottovuoto nelle vaschette
- Est capable de conditionner des barquettes sous vide
- Is capable of vacuum packing in trays
- Es en grado de confeccionar barquetas al vacío

